

NOVEMBRE 2014

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DE L'ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Pour préserver l'aspect décoratif et la pérennité de vos ouvrages, l'entretien régulier des menuiseries et des façades est indispensable.

En intérieur, comme à l'extérieur, le thermolaquage confère aux ouvrages en aluminium un aspect décoratif durable. Le thermolaquage peut subir dans le temps une altération de l'aspect. Il est soumis, tout au long de la vie de l'ouvrage, à de multiples agressions : intempéries, pollution, salissures, et autres contraintes dues à l'environnement. En conséquence, un entretien adapté au revêtement doit être mis en œuvre suivant les règles ci-dessous. La fréquence du nettoyage est fonction de l'environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique.

- En zone rurale ou urbaine peu dense, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence est en général annuelle pour les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluie.
- En ambiance urbaine, industrielle ou marine, les surfaces exposées à la pluie requièrent idéalement un entretien semestriel.
- Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que pour les surfaces exposées. Dans les zones à fortes fréquentations et fortes sollicitations (entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc...) le nettoyage pourra être effectué plus fréquemment.

Entretien de l'aluminium thermolaqué

L'entretien courant de l'aluminium thermolaqué consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Le nettoyage devra être effectué en respectant des préconisations élémentaires :

Le support de nettoyage ne doit pas être agressif pour le thermolaquage, ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture. Les supports conseillés sont une éponge douce, un chiffon doux en matière non-abrasive (ouate, coton, non-tissé, non-pelucheux), de couleur blanche exclusivement.

Les supports tels que éponges abrasives, paille de fer et chiffons de couleur sont exclus.

Tout nettoyage avec un produit doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire ainsi qu'un séchage soigneux.

Il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas de zone de rétention et veiller à ce que les orifices de drainage soient débouchés.

De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématique sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés avec le thermolaquage.